

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТУ 6-19-193-05

УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА Art. PE.05.050.080 предназначена для использования в автоматических (полуавтоматических) машинах при индивидуальной и групповой обвязке грузов (упаковок), а также для ручной обвязки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА:

РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ НОМИНАЛЬНОЕ, кгс (Н):	45 кгс (441,5 Н)
РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ МИНИМАЛЬНОЕ, кгс (Н):	40 кгс (392,4 Н)
ШИРИНА, мм:	5,0 мм ± 0,5
ТОЛЩИНА, мм:	0,50 мм ± 0,1
ВЕС БОБИНЫ, кг:	6,0 - 8,0 кг
ЦВЕТ:	БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕНТЫ:	РИФЛЕНАЯ
МАТЕРИАЛ:	ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРОК 276-73, 276-75 СОГЛАСНО ГОСТ 16338-85.

- ШПУЛЯ:

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм:	80 мм
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, мм:	360 - 400 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм:	6,0 мм
ШИРИНА РАСКЛАДКИ, мм:	180 - 190 мм
МАТЕРИАЛ:	КАРТОН

- УПАКОВКА:

- ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

Допустимые Отклонения Allowed Tolerances ISO 2768-v		Технические Условия / Technical Directive ТУ 6-19-193-05			Рифление / Surface Рифленая (Waffled)	Зарезервировано Reserved	Материал Material Полиэтилен (Polyethylen)			
Разраб. Пров. Т. контр. Н. контр. Утв.	Docus No. N докум.	Name Ф.И.О.	Signature Подпись	Date Дата	Партия / Order Вес / Weight	№ рифления Riffle No. №. 3"3/4-A	Наименование / Partname Лента упаковочная полиэтиленовая (TIGHTENING STRAPPING)	Класс	Масштаб	Формат
	ООО "ВИРПАК" VirPack Strapping Ltd.		Art. PE.05.050.080		Class			Scale	Format	
						Sheet-No.	1	of	2	
						Лист		листов		