

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТУ 6-19-193-05

УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА Art. PE.05.050.080 предназначена для использования в автоматических (полуавтоматических) машинах при индивидуальной и групповой обвязке грузов (упаковок), а также для ручной обвязки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА:

РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ НОМИНАЛЬНОЕ, кгс (Н):	40 кгс (392,4 Н)
РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ МИНИМАЛЬНОЕ, кгс (Н):	36 кгс (353,2 Н)
ШИРИНА, мм:	5,5 мм ± 0,5
ТОЛЩИНА, мм:	0,60 мм ± 0,1
ВЕС БОБИНЫ, кг:	6,0 - 8,0 кг
ЦВЕТ:	БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕНТЫ:	РИФЛЕНАЯ
МАТЕРИАЛ:	ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРОК 276-73, 276-75 СОГЛАСНО ГОСТ 16338-85.

- ШПУЛЯ:

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм:	80 мм
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, мм:	360 - 400 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм:	6,0 мм
ШИРИНА РАСКЛАДКИ, мм:	180 - 190 мм
МАТЕРИАЛ:	КАРТОН

- УПАКОВКА:

- ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

Допустимые Отклонения Allowed Tolerances ISO 2768-v		Технические Условия / Technical Directive ТУ 6-19-193-05			Рифление / Surface Рифленая (Waffled)		Зарезервировано Reserved		Материал Material Полиэтилен (Polyethylen)				
	Docus No.	Name	Signature	Date	Партия / Order	№ рифления Riffle No. №. 3"3/4-A	Наименование / Partname Лента упаковочная полиэтиленовая (TIGHTENING STRAPPING)			Класс	Масштаб	Формат	
	N докум.	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Вес / Weight								
Разраб.							ООО "ВИРПАК" VirPack Strapping Ltd.			Класс		1:1	A4 CAD
Пров.										Scale		2	of
Т. контр.							Артикул / Number Art. PE.055.060.080			Лист	2	of листов	2
Н. контр.													
Утв.													